




R-FAKTOR

LIMITED LIABILITY COMPANY

Проектирование и изготовление технологического оборудования



ООО «Р-Фактор»
www.r-faktor.ru



ЛИДЕР СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИЗГОТОВЛИВАЮЩИХ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ И НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

Изготовление резинотехнических изделий производится в соответствии с сертификатом №РОСС.RUHB25H01706.

Применяются пресс-формы собственного производства, которые изготавливаются по индивидуальным размерам и требованиям заказчиков.

Резинотехнические изделия



| | | |
|----|--|--|
| 1 | Кольцо резиновое уплотнительное | ГОСТ 9833 |
| 2 | Кольцо прямоугольного сечения | Размер по эскизам и чертежам |
| 3 | Уплотнение торцевое | Размер от 0,75" до 4" |
| 4 | Кольцо плоское | Размер по требованию заказчика |
| 5 | Пакинг для гидравлических частей (для быстроразъёмных соединений) | Размер от 2,75" до 5" |
| 6 | Уплотнение D-образное (для крышек всасывания и нагнетания гидравлических частей и не только) | Размер по требованию заказчика |
| 7 | Уплотнение E-образное (Victaulic) | |
| 8 | Эластичные соединения «звездочка» для полумуфт | Размер от 5 до 10 лучей |
| 9 | Резины пакерные | Размер по требованию заказчика |
| 10 | Манжеты | ГОСТ 6678, а также нестандартного исполнения |

Виды резин:

| Марка | Назначение РТИ | Среда | Температура |
|-------------|---|---|--|
| Ф-16 | Формовые и литьевые детали для подвижных и неподвижных соединений | Алифатические углеводороды и масла, содержащие не более 30% ароматических присадок, пластовые жидкости, сероводород до 6% | Воздух от -25 до +110°C; Топливо, масла от -35 до +140°C; |
| Ф-18 | | | Воздух от -25 до +100°C; Топливо, масла от -35 до +150°C; |
| Ф-20 | Формовые уплотнительные детали для подвижных соединений, диафрагмы гидрозащиты и др. РТ для погружных установок добычи нефти | Минеральные и синтетические масла, содержащие топливо, бензин, амины, вода, пластовая жидкость, сероводород до 15% | Воздух от -40 до +130°C; Смазки, масла от -45 до +150°C, кратковременно до +180°C |
| Ф-22 | Формовые уплотнительные детали | | Воздух, топливо, масла от -25 до +120°C |
| Ф-24 | Формовые и литьевые детали, диафрагмы гидрозащиты | | Воздух, топливо, масла от -40 до +200°C |
| Ф-28 | Для изготовления РТИ (уплотнители кольцевые) противовыбросового оборудования, работающего в среде масел, глинистого раствора с примесью нефти, газа, щелочи | Алифатические углеводороды и масла, содержащие не более 30% ароматических присадок, пластовые жидкости, сероводород до 6% | Воздух от -35 до +110°C; Топливо, минеральные и синтетические масла от -40 до +130°C; |